

Smeraldo

36/56

Smeraldo 36 y 56 son distribuidores automáticos de snacks, latas y botellas que funcionan mediante un sistema de espirales, que pueden distribuir hasta 36 y 56 diferentes productos respectivamente.

Garantiza el mantenimiento de una temperatura a 8°C con una temperatura ambiente de 32°C, ya que está dotada de una unidad refrigeradora autónoma.

Está diseñado en total consonancia con Quarzo 500/700 de bebidas calientes para que puedan funcionar en batería.



Ideas con Pasión

 **Saeco**

Características principales

- Sistemas de pago: acepta los más diversos sistemas de pago de tipo paralelo y estándar MDB, BDV y Ejecutivo. Posibilidad de configuración Master y Slave en protocolo MDB y Ejecutivo.
- Diferentes tipos de espirales y motores para personalizar la configuración de las bandejas y satisfacer de este modo las necesidades de los clientes.

Interfaz usuario

- Botonera con 9 selecciones.
- Display retroiluminado de 2 líneas con 16 dígitos.

Accesorios

- Kit módulo reloj.
- Kit validador 12 V DC.
- Kit Master-Slave Ejecutivo.
- Kit Master-Slave MDB.
- Kit resistencia anticondensación.
- Kit fotocélula.
- Llave de programación.
- Kit EVA/DTS.

Especificaciones técnicas

- Estructura y puerta de lámina de acero cubierta con poliuretano expandido.
- Vidrio doble de seguridad con protección térmica.
- Puerta de recogida de productos basculante y equilibrada para una cómoda apertura, con sistema antirrobo.
- Bandejas fácilmente extraíbles y con una resistencia adecuada al peso de los productos.
- Sistema de configuración automático de las bandejas en cada encendido.
- Programación temperatura y precios de venta.
- Iluminación mediante lámpara fluorescente.
- Sonda antihielo con gestión automática del ciclo antihielo.
- Se reduce y simplifica la programación de la máquina por medio de Llaves de Programación.
- Reset incidencia simplificado.
- Relé general de seguridad para componentes a 24V.
- Protección térmica de todos los dispositivos conectados a la red eléctrica a 220 V.
- Aprobación de la CE, VDE y cumplimiento de la normativa EVA de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Cerradura reprogramable (RIELDA)



Datos técnicos

	Smeraldo 36	Smeraldo 56
Dimensiones (l x h x p)	700 x 1700 x 850 mm	850 x 1830 x 862 mm
Peso	223 kg	285 kg
Alimentación	230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz	230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz
Potencia absorbida	600 W	700 W
Grupo refrigerador	1/5 HP	1/5 HP
Temperatura ajustable	6°C / 15°C	6°C / 15°C
Gas refrigerador ajustable	R404a	R404a

Capacidad de productos

Número de bandejas	5-6	6-7
Capacidad bandeja botellas	36	48
Capacidad bandeja latas	36	48
Capacidad bandeja snacks	variable según tipo de espiral	
Número total espirales	30-36	48-56
Tipo de espirales	desde 17 mm de ancho de paso (27 productos por espiral) a 90 mm (5 productos por espiral)	



Siempre a su servicio:



Saeco Ibérica

Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda)
08940 Cornellà de Llob., Barcelona - Spain
Tel: +34 93 474 00 17 - Fax: +34 93 474 04 34
Deleg. Madrid: Pol. Ind. Prado de Regordoño,
Torres Quevedo, nave 18
Tel. +34 91 647 57 50 - Fax +34 91 647 51 95
28936 Móstoles - Madrid - Spain
e-mail: saeco_iberica@infonegocio.com
info@saeco-vending.com
www.saeco-vending.com